

Техническая спецификация

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

JETA SEALING TAPE

арт. 5820909

Самоклеящаяся акриловая лента применяется для герметизации шовных соединений. Обладает отличной адгезией к загрунтованной поверхности. Продукт стойкий к УФ - излучению, нагреву, механическому воздействию. Идеально подходит для герметизации фланцевых соединений, соединений внахлест. Не содержит растворитель. Без запаха. Лента может быть сразу окрашена любой ремонтной лакокрасочной системой.

Цвет	Прозрачный
Химическая основа	Акриловые смолы
Подложка	Крафт бумага
Клеевой слой	Акрил
Толщина	0.5 мм +/-0.05 мм
Ширина	9 мм +/-1 мм
Длина	9 м +/-1 мм
Сопротивление на отрыв (PSTC-3)	2.8 кг/25 мм
Сопротивление на сдвиг (PSTC-7)	Более 72 часов, 25 кг, 25x25 мм, 25°C
Прочность на разрыв	50 кг, 25x25 мм
Термостойкость (PTSC-9)	Более 24 часов, 1 кг, 25x25 мм, 80°C
Температура применения	-10°C/+150°C
Температура эксплуатации	-40°C/+170°C



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт обладает хорошей адгезией к окрашенным и загрунтованным поверхностям различного рода, например окрашенное основание из стали или алюминия, пластика. Очистить от грязи и пыли. Поверхность должна быть обезжирена и очищена. Отмерить ленту необходимой длины и отрезать. Удалить защитную подложку и приклеить герметик на подготовленную поверхность, сильно прижать. Может быть окрашена сразу после нанесения.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранится в оригинальной герметичной упаковке при температуре 5° - 25°C в сухом прохладном месте. Хранить вдали от источников тепла.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.