

Техническая спецификация

ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

DOUBLESIDED MOUNTING TAPE

арт. 5828510/5828530/5828550

Акриловая двусторонняя клеящая монтажная лента на подложке. Применяется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля. Термостойкая, не теряет клеящих свойств при низких температурах. Устойчива к влаге, маслам, растворителям и ультрафиолетовому излучению.

Артикул	5828510	5828530	5828550
Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Материал ленты	Акрил	Акрил	Акрил
Разделительная пленка	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Цвет разделительной пленки	Фиолетовый	Фиолетовый	Фиолетовый
Толщина	1 мм	1 мм	1 мм
Ширина	6/9/12/19/25/30/35 мм	6/9/12/19/25/30/35 мм	6/9/12/19/25/30/35 мм
Длина	1 м	3 м	5 м
Клеевой слой	Акрил	Акрил	Акрил
Сила на отрыв	>22 Н/25 мм	>22 Н/25 мм	>22 Н/25 мм
Термостойкость	-40°С/+90°С	-40°С/+90°С	-40°С/+90°С
Устойчивость к влаге	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Устойчивость к УФ	Хорошая	Хорошая	Хорошая



ПРИМЕНЕНИЕ

Лента фиксируется на поверхности устанавливаемой детали, затем снимается подложка с наружной поверхности ленты и деталь фиксируется на поверхности элемента автомобиля. Легко разматывается и приклеивается к поверхности. Поверхность, перед использованием ленты, необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°С и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с момента вскрытия упаковки.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.