

Техническая спецификация

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

MASKING TAPE

арт. 581390

Маскировочная клейкая лента. Обладает высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к высоким температурам и УФ излучению. Яркая цветная основа улучшает видимость при маскировке и окраске. Лента легко снимается, не оставляя следов на поверхности. Чистое удаление в течение 3 дней, даже при воздействии ультрафиолета.

Цвет	Зеленый
Материал	Пропитанная тисненая бумага
Толщина	0,130 мм
Плотность	93 г/м ²
Ширина	19/25/38/50 мм
Длина	40 м
Клеевой слой	Каучуковые смолы на основе растворителя
Сила на отрыв	2,3 Н/см
Прочность на растяжение	36 Н/см
Удлинение на разрыв	9 %
Термостойкость	90°C (60 мин)
Устойчивость к влаге	Ограниченная
Устойчивость к УФ	3 дня



ПРИМЕНЕНИЕ

Лента предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе с последующей сушкой в сушильных камерах и с применением ИК ламп. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Лента не теряет клеящих свойств при низких температурах, легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 15-25°C и 50% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.